

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-11 0521-11	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. IV 8.0	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KNR 2-11 0302-08	Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk. Połowizny o wymiarach 1/2 śr. 15 cm 8.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNR 2-11 0401-03	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.60 m 8.0*1.0*2.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	KNR 2-11 0404-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm 8.0*1.0*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>