

Znak spr.: DU - 0880/2013ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 92422-2013

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „ Wykonanie otworów i ich zabudowa rejestratorami na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego”, wpłynęło zapytanie:

1. Czy Zamawiający może podać w jakim trybie można uzyskać dostęp do projektu prac geologicznych - i w jakim terminie (12 - 14.03.2013) można zapoznać się z materiałami i dokonać objazdu terenu ?

2. W zakresie obowiązków Wykonawcy Zamawiający wymienił "dokonanie uzgodnień dotyczących prac". Czy Zamawiający miał na myśli uzgodnienia, jakie mają być poczynione z właścicielami lub dzierżawcami gruntów na terenach gdzie będą wykonywane piezometry? - Jeśli tak, to w związku z koniecznością uzyskania takiej zgody od właścicieli (dzierżawców?) na wejście na tereny gdzie będą prowadzone roboty wiertnicze powstaje pytanie, czy będą w takich przypadkach mogły zachodzić okoliczności roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli (dzierżawców?) mimo zachowania wszelkich standardów wykonywania prac wiertniczych? Czy Zamawiający może podać obecnie ilość miejsc wymagających takich uzgodnień, ilość osób lub podmiotów, z którymi należy dokonać uzgodnień oraz ewentualne skutki roszczeń? Jaka instytucja będzie wskazana do rozstrzygania ewentualnych sporów na wypadek powstania zniszczeń gruntu lub upraw i skały tych zniszczeń?

3. W załączniku nr 1 do SIWZ, ETAP 1 pkt. 3. "Prace wiertnicze" Zamawiający określił podstawowe dane techniczne (tabelka) projektowanych piezometrów zakładając jedną średnicę wiercenia tj. otwór 125 mm. Czy Zamawiający dopuszcza użycie także innych średnic podczas wierceń - np. 152 mm (przy wierceniach mechanicznych wiertnicą) i 90 mm przy wierceniach ręcznych na torfowisku? Wiercenie średnicą 152 mm w gruntach morenowych (możliwość występowania otoczków) daje większe prawdopodobieństwo uzyskania celu geologicznego bez konieczności przestawiania wiertnicy niż wiercenie średnicą 125 mm. Wiercenia na torfowisku rurami o średnicy 125 mm wymaga użycia cięższego sprzętu (w tym trójnogu) niż wiercenie z rurami o średnicy 90 mm (lekkie rury z tworzywa sztucznego).

4. W załączniku nr 1 do SIWZ, ETAP II pkt. 4 "Montaż rejestratorów ciśnienia atmosferycznego" Zamawiający określa sposób instalacji rejestratorów ciśnienia atmosferycznego zwracając uwagę aby były one usytuowane tak by mierzyły ciśnienie na poziomie terenie. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość takiego zainstalowania rejestratorów ciśnienia atmosferycznego aby były one umieszczone min. 1 m poniżej poziomu terenu, w rurze jak obudowy piezometrów, dla ograniczenia wpływu wahań temperatury otoczenia i ochrony czujników przed ekstremalnymi wahaniami temperatury powietrza - zwłaszcza zimą. Różnice ok. 1 m wysokości odniesienia rejestratora ciśnienia atmosferycznego nie mają istotnego znaczenia dla dokładności prowadzonych pomiarów zwierciadła wody natomiast jeśli będą się znajdowały w obrębie znacznych wahań temperatury może mieć to istotny



Współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego)



NATURPARK
BARNIM
Gemeinschaft
der Länder Brandenburg und Berlin



wpływ na dokładność kompensacji pomiarów w procesie opracowywania wyników pomiarów. Rejestratory ciśnienia atmosferycznego mogą być także montowane na linie wewnątrz piezometru na warunkach określonych dla obudów (ok. 1 m poniżej poziomu terenu - tzn. ok. 1,5 m poniżej krawędzi piezometru).

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie;

Ad.1 Dostęp do projektów prac geologicznych można uzyskać w Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego, ul. Leśników 2 73-220 Drawno w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00-15:00. Objazd terenu może się odbyć po uzyskaniu pozwolenia na poruszanie się po terenie Parku.

Ad.2 Wykonanie otworów oraz ich zabudowa rejestratorami będzie wykonywana wyłącznie na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, więc nie potrzebna jest zgoda innych właścicieli na wejście na ich teren.

Ad.3 Zamawiający wpisał jedną średnicę wierceń tj. 125mm, gdyż taką średnicę podał wykonawca prac geologicznych w projektach, które następnie zostały zatwierdzone przez Starostwa Powiatowe.

Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza instalowania rejestratorów ciśnienia atmosferycznego poniżej poziomu terenu. Ciśnienie atmosferyczne określa wartość, z jaką słup powietrza atmosferycznego naciska na powierzchnię ziemi. Poziomem odniesienia jest powierzchnia terenu zarówno dla ciśnienia jak i pomiaru zwierciadła wód podziemnych. W części piezometrów zwierciadło wód podziemnych będzie zalegać tuż pod powierzchnią terenu.

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dr inż. Paweł Bilski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.

